



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES FUSO

Canter
CHASSIS

NEW FRIGOLINE

2 versions de caisses adaptées à votre métier.

FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes
renforcés, cadre OT triplé inox

FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé pour le transport de
viande pendue

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Canter

CHASSIS



Option interinox + rails + penderies



Poignée « easy-handle » 1 mouvement

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Fuso Canter Châssis-Cabine

PTAC jusque 7.5t en gamme New Frigoline

Options incompatibles ou obligatoires :

Avec ou sans climatisation.

Euro 6 130 – 150 – 175 : avec ou sans clim. ; compatible BVA

Gamme Pulsor disponible y compris sur 7C15 Hybrid: nous consulter.

Mentions spéciales:

Modèle 3,5 T: charge utile à risque, nous consulter.

Branchements 12V pour la carrosserie (feux latéraux, éclairage LED,...) et 24V pour hayon et groupe frigorifique.

Egalement disponible en gamme de caisse «Porteur HD» pour PTAC supérieurs à 7.5t ou largeur intérieure 2,46 m: **nous consulter.**

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule NEW FRIGOLINE PRO qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur majorée 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium. Conception selon cahier des charges HACCP.

Plancher renforcé + plinthes alu HD 160 mm + cornières d'étanchéité renforcée de plinthes + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + butoirs de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

5 hauteurs int. (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m) , 3 largeurs utiles (1.82 | 1.91 | 2.06) et 5 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibles.

De série: ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur HT supérieure à 6 mètres.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING ...

Groupe froid positif ou négatif, classe A ou C, posé en face avant.

Puissance et technologie (thermique, génératrice ou poulie-moteur) selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, déflecteur aérodynamique, multitempérature.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

PACK PRO BEEF: pavillon avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 7,5t de PTAC.

OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930). Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon.

Dimensions (mm) *	Empattement 2500 mm	Empattement 2800 mm	Empattement 3400 mm	Empattement 3850 mm
Longueur hors tout	4820	5220	6160	6860
Largeur hors tout	2100	2100	2100	2100
Longueur de cellule	3050	3450	4250	4950
Longueur utile	2880	3280	4080	4780
Largeur utile	2067	2067	2067	2067
Hauteur utile (exemple)	1950	2050	2150	2250
Volume (m ³)	11.6	13.9	18.1	22.2
Masse de l'isolation	Nous consulter.			

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 01/2017



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr